

Tip Tap

Il pezzo mancante nella tua cucina

- Bocchetta girevole a 360°**
versatilità nel posizionamento dell'erogatore
- Installazione cartuccia**
dall'alto, facile accesso alla cartuccia filtro
- Minima impronta ecologica**
Forma contenuta e moderna per facile pulizia
- Costruzione erogatore**
semplice che permette una facile pulizia e manutenzione
- Super filtraggio**
risolve i problemi causati dai più comuni elementi di contaminazione
- Push-Fit**
raccordi a pressione con tubo dalla lunghezza regolabile
- Nessun impianto idraulico richiesto**
collegamento con una valvola deviatrice
- Design modulare**
con diversi colori a disposizione



Filtrazione multi-livello... in una sola candela



- Livello 1**
Guscio ceramico per micro-filtrazione dei batteri patogeni > 99,99%, cisti e particelle
- Livello 2**
Formulazione antibatterica contenente argento per prevenire la crescita microbologica all'interno dell'elemento ceramico
- Livello 3**
Blocco di carbone attivo elimina cloro e sostanze organiche e migliora gusto e odore
- Livello 4**
Riduzione dei metalli pesanti come piombo, cadmio e mercurio





Performance

Test effettuati da istituti indipendenti

Candela Ceramica BioTect Ultra® Ø 490 mm

BioTect Ultra®

Livello di filtrazione (efficienza in % delle particelle)	Assoluto (definito > 99,99%) Nominale (definito > 99,9%) Nominale (definito > 97%)	0,9 micron 0,5-0,8 micron 0,2-0,3 micron
Pressione di lavoro (pressione di utilizzo della cartuccia)	Minima Massima	0,69 bar 8,61 bar
Parametri di lavoro	Temperatura di lavoro (range) Ph di lavoro Consiglio ricambio ogni	5-30 °C 5,5-9,5 6 mesi
Portata dell'acqua alla pressione di 3 bar	Litri per minuto	3,3
Capacità prima della sostituzione per una performance garantita	Litri	2300
Certificati di qualità	  Torbidità riduzione come NSF std 53	SI in attesa di approvazione >98%
Organismi patogeni % Rimozione batteri	E.Coli/ Cholera/ Shigella/ Typhoid/ Klebsiella Terrigena/ Cryptosporidium/ Giarda	>99,99%
Rimozione tracce di sostanze organiche Insetticidi Erbicidi Fenoli Idrocarburi Poliaromatici Triometano	Lindano presenza di @0,1 ppb Atranzina presenza di @1,2 ppb TCP presenza di @1,2 ppb PAHs presenza di @0,2 ppb Cloroformio presenza di @150 ppb	>85% >85% >50% >95% >50%
Miglioramento delle sostanze organiche Lindano Atranzina Benzene	Presenza di 2ppb Presenza di 9ppb Presenza di 15ppb	Circa 70% Circa 90% Circa 87%
Rimozione sostanze inorganiche Rimozione di cloro libero	Presenza di 2ppm NSF Classe 1 Std 42	>95%
Riduzione della monoclorammina	Presenza di 2ppm	Circa 64%
Rimozione metalli pesanti Piombo riduzione a pH6,5 Piombo riduzione a pH8,5 Mercurio riduzione a pH6,5 Cadmio riduzione a pH6,5	Presenza di @150ppb secondo NSF Std 53 Presenza di @150ppb secondo NSF Std 53 Presenza di @ 6ppb Presenza di @ 30ppb	98,7% 99,1% Circa 90% Circa 95%

Doulton® è prodotto nel Regno Unito
Distribuito in Italia da La Casa di Terra s.r.l.
Telefono +39 0166 510 137
Email info@eivavie.com | www.eivavie.com

