

## Unità Doulton® sopra lavello

**Acqua salubre, vita sana.**

Le unità Doulton® sopra lavello effettuano un trattamento dell'acqua per uso alimentare. Permettono di disporre di un flusso continuo di acqua pura e sicura per tutti gli utilizzi domestici: per bere, cucinare, lavare la frutta e la verdura a partire da qualunque acqua in entrata (acquedotto, piovana o di pozzo).

Le unità Doulton® sopra lavello si posizionano sopra il piano di lavoro della cucina e si collegano direttamente al rubinetto con un raccordo filettato. Con una valvola deviatrice da fissare sul rubinetto esistente si può derivare l'acqua e purificarla direttamente nella candela, posizionata nell'unità, composta di ceramica e carbone attivo compattato. L'acqua filtrata uscirà dal beccuccio a collo di cigno orientabile. Nessuna produzione di rifiuti e consumo di energia elettrica.

Le unità sopra lavello sono estremamente facili da installare e disinstallare e rappresentano la soluzione ideale per le persone che si trasferiscono regolarmente.



- 🔹 Fino a 300 litri all'ora di acqua filtrata
- 🔹 Facile da installare e utilizzare
- 🔹 Semplice manutenzione
- 🔹 Assolutamente affidabile
- 🔹 Ti protegge anche se non c'è elettricità in caso di catastrofi ambientali
- 🔹 Nessuna energia elettrica richiesta
- 🔹 Dotato di filtri ceramici lavabili e di lunga durata



## Una tecnologia di cui **ti puoi fidare**

Le unità di trattamento per l'acqua potabile Doulton® sopra livello si possono utilizzare su impianti idrici con una pressione massima di 6 atm. Le unità di trattamento sono dotate di un filtro a candela con attacco corto Doulton® da 10 pollici x 2 pollici di diametro.

La scelta del grado di filtrazione della candela dipende da quali contaminanti vuoi eliminare dalla tua acqua.

### Specifiche tecniche delle unità di trattamento



Modello	Unità sopra livello HCP	Unità sopra livello HCS		
Materiale	Plastica uso alimentare	Corpo in acciaio inossidabile base in ottone cromata		
Portata (con cartuccia Sterasyl®)	300 (L/hr)	300 (L/hr)		
Pressione massima	6 bar	6 bar		
Temperatura massima	30 °C	30 °C		
	Sterasyl®	SuperSterasyl®	Supercarb®	Ultracarb®
Batteri patogeni	✓	✓	✓	✓
Particelle sotto gli 0,5 µ (ruggine, ecc)	✓	✓	✓	✓
Cloro		✓	✓	✓
Organici			✓	✓
Piombo e metalli pesanti				✓

Doulton® è prodotto nel Regno Unito  
Distribuito in Italia da La Casa di Terra s.r.l.  
Telefono +39 0166 510 137  
Email [info@eivavie.com](mailto:info@eivavie.com) | [www.eivavie.com](http://www.eivavie.com)

